
Pneumatik-Zylinder ISO 15552 - Zubehör

Mitten-Schwenkbefestigungen

für Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (XL)

Verwendung: für Baureihe XL Lieferumfang: 1 Stk. Mittenschwenkbefestigung

Тур							für
Stahl verzinkt	Α	В	С	D	Е	F	Kolben Ø
TJX 32	65	12	1,0	12	50	25	32
TJX 40	75	16	1,5	16	63	25	40
TJX 50	95	16	1,6	16	75	30	50
TJX 63	105	20	1,6	20	90	30	63
TJX 80	130	20	1,6	20	110	30	80
TJX 100	145	25	2,0	25	132	40	100
TJX 125	176	25	2,0	25	160	40	125




Flansch-Schwenkbefestigungen

für Pneumatik-Zylinder ISO 15552

Verwendung: für alle ISO 15552-Zylinder

Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Тур					Тур	Bo									für
Stahl verzinkt	G	L1	L2	M	1.4571	Frat 's	G	L1	L2	M	Α	D	Е	Ν	Kolben Ø
TJF 32	14	19,0	127,0	46	TJF 32 ES		16	18	128	50	50	12	12	32,5	32
TJF 40	19	20,5	144,5	59	TJF 40 ES		20	20	145	55	63	16	16	38,0	40
TJF 50	19	27,5	152,5	69	TJF 50 ES		24	25	155	65	75	16	16	46,5	50
TJF 63	24	25,0	170,0	84	TJF 63 ES		24	25	170	75	90	20	20	56,5	63
TJF 80	24	34,0	186,0	102	TJF 80 ES		28	32	188	100	110	20	20	72,0	80
TJF 100	29	36,5	203,5	125	TJF 100 ES)	38	32	208	120	132	25	25	89,0	100




Lagerböcke für Mitten- & Flansch-Schwenkbefestigungen für Pneumatik-Zylinder ISO 15552

Werkstoffe: Lagerbuchse: Bronze gesintert (Typ 1.4401: PTFE)

Lieferumfang: 2 Lagerböcke

Тур	Typ											für
Stahl verzinkt	1.4401	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	K	L	Kolben Ø
TL 32	TL 32 ES	46	30	32	12	7	15	18,0	10,5	11	6,6	32
TL 40/50	TL 40/50 ES	55	36	36	16	9	18	21,0	12,0	15	9,0	40 & 50
TL 63/80	TL 63/80 ES	65	40	42	20	11	20	23,0	13,0	18	11,0	63 & 80
TL 100	TL 100 ES	75	50	50	25	13	25	28,5	16,0	20	14,0	100 & 125
TL 160/200		92	60	60	32	17	30	40,0	22,5	26	18,0	160 & 200



Verbindungsstücke zum Herstellen eines Mehrstellungszylinders

Lieferumfang: 1 Verbindungsstück inkl. der notwendigen Schrauben

Тур					für
Aluminium	D	L	M	Ν	Kolben Ø
TN 32	55	120	45	32,5	32
TN 40	55	135	52	38,0	40
TN 50	68	143	65	46,5	50
TN 63	68	158	75	56,5	63
TN 80	38	174	93	72,0	80
TN 100	38	189	110	89,0	100
TN 125	120	225	140	110,0	125

Adapterplatten für Zylindermontage

für Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (XL)

Ausführung: Die Adapterplatten werden in der T-Nut (für Zylinderschalter) von ISO-15552-Zylindern (Typ XL) befestigt. Das Ventil kann dann unmittelbar an den Zylinder montiert werden



	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	für
Тур	Zylinder
Ventilbaureihe	KM 09
XLVK 32-50	XL 32/
XLVK 40-50	XL 40/
XLVK 50-50	XL 50/
XLVK 63-50	XL 63/

l		für
l	Тур	Zylinder
l	Ventilbaureihe	KM 10
l	XLVK 80-50	XL 80/
l	XLVK 100-50	XL 100/
l		







Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestötigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C